

SERIE 99

MULTICURE

## Descripción de producto

Tinta de curado U.V. para aplicación por serigrafía diseñada para aplicación sobre polipropileno en hoja y polipropileno celular, poliestireno, metacrilato, policarbonatos, etc. La película formada combina un agarre excepcional junto con un elevado nivel de flexibilidad que permite los hendidos y troquelados.

La **SERIE 99** tiene un alto brillo, buen acabado superficial y una inmejorable adherencia en dichos materiales.

### Aplicaciones recomendadas:

Polipropileno, poliestireno, PMMA, ABS, PC, PET, PVC. Es una excelente opción sobre plásticos no habituales.

### Secado:

Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 15- 18 m/min.

### Acabado:

Brillo.

### Emulsiones y telas:

Emplear con **ARGAZOL-E** o **ARGAZOL-UV** con telas de 150 a 165 hilos/cm.

### Presentación:

Se presenta a viscosidad de trabajo con pantallas de entre 150 y 165 hilos/cm a 20°C.

### Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

## Colores



Cualquier otro color puede ser preparado bajo pedido

11/2015

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.